ФАСТБОЛТ
ЕВРОПЕЙСКИЙ КРЕПЁЖ

192029, Санкт-Петербург,
ул. Ольминского 10, офис 1-Н.
тел/факс: (812) 448.47.06.
e-mail: order@fastbolt.ru
www.fastbolt.ru

Таблица соответствия стандартов DIN, ISO и ГОСТ *

DIN	ISO	ГОСТ	Наименование
DIN 1	ISO 2339	ГОСТ 3129-70	Штифт конический незакалённый.
DIN 7	ISO 2338	ГОСТ 3128-70	Штифт цилиндрический незакалённый.
DIN 84	ISO 1207	ГОСТ 1491-80	Винт с цилиндрической головкой со шлицем.
DIN 85	ISO 1580	ГОСТ 11644-75	Винт с цилиндрической головкой с закруглённым торцем со шлицем.
DIN 93		ГОСТ 13463-77 ГОСТ 13464-77	Шайба стопорная с лапкой.
DIN 94	ISO 1234	ГОСТ 397-79	Шплинт.
DIN 95		ГОСТ 1146-80	Шуруп по дереву с полупотайной головкой со шлицем.
DIN 96		ГОСТ 1144-80	Шуруп по дереву с полукруглой головкой со шлицем.
DIN 97		ГОСТ 1145-80	Шуруп по дереву с потайной головкой со шлицем.
DIN 124	ISO 1051		Заклепка с полукруглой головкой номинальным диаметром от 10 до 36 мм.
DIN 125 A	ISO 7089	ГОСТ 11371-78	Шайба плоская без фаски.
DIN 125 B	ISO 7090	ГОСТ 11371-78	Шайба плоская с фаской.
DIN 126	ISO 7091	ГОСТ 11371-78	Шайба плоская.
DIN 127		ГОСТ 6402-70	Шайба пружинная (гровер) гладкая.
DIN 258	ISO 8737		Штифт конический с наружной резьбой незакаленный.
DIN 302	ISO 1051		Заклепка с потайной головкой номинальным диаметром от 10 до 36 мм.
DIN 315		ГОСТ 3032-76	Гайка барашек.
DIN 417	ISO 7435	ГОСТ 1478-84	Винт установочный со шлицем и удлиненным цилиндрическим концом.
DIN 427	ISO 2342	ГОСТ 18746-80	Винт установочный со шлицем и коническим концом.
DIN 433	ISO 7092	ГОСТ 10450-78	Шайба для винтов с цилиндрической головкой.
DIN 434		ГОСТ 10906-78	Шайба четырехгранная конусообразная для U-образных форм (наклон 8%).
DIN 435		ГОСТ 10906-78	Шайба четырехгранная конусообразная для швеллеров (наклон 14.5).
DIN 436	ISO 7094		Шайба четырехгранная преимущественно для деревянных конструкций.
DIN 438	ISO 7436	ГОСТ 1479-84	Винт установочный со шлицем и внутренним конусом.
DIN 439 A	ISO 4036	ГОСТ 5929-70	Гайка шестигранная низкая, без фаски.
DIN 439 B	ISO 4035	ГОСТ 5916-70	Гайка шестигранная низкая, с фаской.
DIN 439 B	ISO 8675	ГОСТ 5916-70	Гайка шестигранная низкая с мелкой метрической резьбой и фаской.

192029, Санкт-Петербург,
ул. Ольминского 10, офис 1-Н.
тел/факс: (812) 448.47.06.
e-mail: order@fastbolt.ru
www.fastbolt.ru

DIN	ISO	ГОСТ	Наименование
DIN 440 R	ISO 7094	ГОСТ 6958-78	Шайба плоская с круглым отверстием. Сверхкрупная серия.
DIN 440 V	ISO 7094	ГОСТ 6958-78	Шайба плоская с квадратным отверстием. Сверхкрупная серия.
DIN 444		ГОСТ 14724-69	Болт откидной.
DIN 466		ГОСТ 14726-69	Гайка высокого типа с накатанной головкой.
DIN 467		ГОСТ 14726-69	Гайка низкого типа с накатанной головкой.
DIN 471		ГОСТ 13942-86	Кольцо стопорное наружное (для валов).
DIN 472		ГОСТ 13943-86	Кольцо стопорное внутреннее (для отверстий).
DIN 479		ГОСТ 1482-84	Винт с квадратной головкой и подголовком.
DIN 480		ГОСТ 1486-84	Винт с квадратной головкой, буртиком и закругленным концом.
DIN 508	ISO 299		Гайка для Т-образных пазов.
DIN 546		ГОСТ 10657-80	Гайка круглая шлицевая.
DIN 551	ISO 4766	ГОСТ 1477-93	Винт установочный со шлицем и плоским концом.
DIN 553	ISO 7434	ГОСТ 1476-93	Винт установочный со шлицем и коническим концом.
DIN 555	ISO 4034	ГОСТ 5915-70	Гайка шестигранная.
DIN 558	ISO 4018		Винт с шестигранной головкой.
DIN 561		ГОСТ 1481-84	Винты установочные с уменьшенной шестигранной головкой и цилиндрическим концом.
DIN 571		ГОСТ 11473-75	Шуруп по дереву с шестигранной головкой.
DIN 580	ISO 3266	ГОСТ 4751-73	Болт с проушиной (рым-болт).
DIN 601	ISO 4016		Болт с шестигранной головой.
DIN 603	ISO 8677	ГОСТ 7802-81	Болт с полукруглой низкой головкой и квадратным подголовком.
DIN 607		ГОСТ 7801-81	Винт с полукруглой головкой и усом.
DIN 608		ГОСТ 7786-81	Винт с потайной головкой и низким четырехгранным подголовком.
DIN 660	ISO 1051	ГОСТ 10299-80	Заклепка с полукруглой головкой.
DIN 661	ISO 1051	ГОСТ 10300-80	Заклепка с потайной головкой.
DIN 662	ISO 1051	ГОСТ 10301-80	Заклепка с полупотайной головкой.
DIN 674	ISO 1051	ГОСТ 10302-80	Заклепка с полукруглой низкой головкой.
DIN 675	ISO 1051		Заклепка с плоской потайной головкой.
DIN 741		ГОСТ 13186-67	Зажим для тросов.
DIN 787	ISO 299		Винт для Т-образных пазов.

192029, Санкт-Петербург,
ул. Ольминского 10, офис 1-Н.
тел/факс: (812) 448.47.06.
e-mail: order@fastbolt.ru
www.fastbolt.ru

DIN	ISO	ГОСТ	Наименование
DIN 835		ГОСТ 22038-76	Шпилька с резьбовым концом приблизительно 2D.
DIN 911	ISO 2936		Ключ-шестигранник.
DIN 912	ISO 4762	ГОСТ 11738-84	Болт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ.
DIN 912	ISO 21269		Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ с метрической резьбой с мелким шагом.
DIN 913	ISO 4026	ГОСТ 11074-93	Винт установочный с шестигранным углублением под ключ и плоским концом.
DIN 914	ISO 4027	ГОСТ 8878-93	Винт установочный с шестигранным углублением под ключ и коническим концом.
DIN 915	ISO 4028	ГОСТ 11075-93	Винт установочный с шестигранным углублением под ключ и цилиндрическим концом.
DIN 916	ISO 4029	ГОСТ 28964-91	Винт установочный с шестигранным углублением под ключ и засверленным концом.
DIN 923		ГОСТ 9052-69	Винт с плоской головкой, шлицем и буртиком.
DIN 931	ISO 4014	ГОСТ 7798-70 ГОСТ 7805-70	Болт с шестигранной головкой с неполной резьбой.
DIN 933	ISO 4017	ГОСТ 7796-70	Болт с шестигранной головкой с полной резьбой.
DIN 934	ISO 4032	ГОСТ 5927-70	Гайка шестигранная. Тип 1.
DIN 934	ISO 4033	ГОСТ 5915-70	Гайка шестигранная. Тип 2.
DIN 934	ISO 8673		Гайка шестигранная с метрической резьбой малого шага. Тип 1.
DIN 934	ISO 8674		Гайка шестигранная с метрической резьбой малого шага. Тип 2.
DIN 935	ISO 7035	ГОСТ 5918-73	Гайка шестигранная корончатая.
DIN 935	ISO 7035	ГОСТ 5932-73	Гайка шестигранная корончатая.
DIN 936	ISO 4035	ГОСТ 5916-70	Гайка шестигранная низкая с фаской.
DIN 936	ISO 4036		Гайка шестигранная низкая без фаски.
DIN 936	ISO 8675		Гайка шестигранная низкая без фаски с метрической резьбой малого шага.
DIN 937	ISO 7038	ГОСТ 5919-73	Гайка корончатая низкая.
DIN 938		ГОСТ 22033-76	Шпилька с резьбовым концом приблизительно 1D.
DIN 939		ГОСТ 22034-76 ГОСТ 22035-76	Шпилька с резьбовым концом приблизительно 1,25D.
DIN 960	ISO 8765		Болт с шестигранной головкой с неполной метрической резьбой малого шага.
DIN 961	ISO 8676		Болт с шестигранной головкой с полной метрической резьбой малого шага.
DIN 962	ISO 7378		Болт с шестигранной головкой и отверстием для шплинта.
DIN 962	ISO 8991		Болт с шестигранной головкой и отверстием для шплинта.
DIN 963	ISO 2009	ГОСТ 17475-80	Винт с потайной головкой и шлицем.
DIN 964	ISO 2010	ГОСТ 17474-80	Винт с полупотайной головкой и шлицем.

192029, Санкт-Петербург,
ул. Ольминского 10, офис 1-Н.
тел/факс: (812) 448.47.06.
e-mail: order@fastbolt.ru
www.fastbolt.ru

DIN	ISO	ГОСТ	Наименование
DIN 965	ISO 7046	ГОСТ 17475-80	Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем типа H или Z.
DIN 966	ISO 7047	ГОСТ 17474-80	Винт с полупотайной головкой и крестообразным шлицем типа H или Z.
DIN 970	ISO 4032		Гайка шестигранная.
DIN 971	ISO 8673		Гайка шестигранная с метрической резьбой малого шага. Тип 1.
DIN 971	ISO 8674		Гайка шестигранная с метрической резьбой малого шага. Тип 2.
DIN 972	ISO 4034		Гайка шестигранная.
DIN 977	ISO 21670		Гайка шестигранная приварная с фланцем.
DIN 979	ISO 7038		Гайка корончатая низкая с метрической основной и прецизионной резьбой.
DIN 980	ISO 7719		Гайка шестигранная цельнометаллическая самоконтрящаяся. Тип 1.
DIN 980	ISO 7042		Гайка шестигранная цельнометаллическая самоконтрящаяся. Тип 2.
DIN 980	ISO 10513		Гайка шестигранная цельнометаллическая самоконтрящаяся с метрической резьбой малого шага. Тип 2.
DIN 981		ГОСТ 11871-88	Гайка стопорная.
DIN 982	ISO 7040		Гайка шестигранная самоконтрящаяся с неметаллической вставкой. Тип 1.
DIN 982	ISO 10512		Гайка шестигранная самоконтрящаяся с неметаллической вставкой с метрической резьбой малого шага. Тип 1.
DIN 985	ISO 10511		Гайка шестигранная низкая самоконтрящаяся с неметаллической вставкой.
DIN 1142	ISO 13411	ГОСТ 13186-67	Зажим для концов проволочных канатов.
DIN 1440	ISO 8738		Шайба плоская для штифтов с отверстием под шплинт.
DIN 1443 B	ISO 2340		Штифт с отверстием под шплинт без головки.
DIN 1444 A	ISO 2341		Штифт с головкой без отверстия под шплинт.
DIN 1470	ISO 8739		Штифт насечённый. Насечки параллельные по всей длине штифта с направляющей частью.
DIN 1471	ISO 8744		Штифт насечённый. Конические насечки по всей длине штифта.
DIN 1472	ISO 8745		Штифт насечённый. Конические насечки на половине длины штифта.
DIN 1473	ISO 8740		Штифт насеченный. Насечки параллельные по всей длине штифта с фаской.
DIN 1474	ISO 8741		Штифт насечённый. Насечки с обратной конусностью на половине длины штифта.
DIN 1475	ISO 8742 ISO 8743		Штифт насечённый. Насечки на одной трети длины, расположенной по середине штифта.
DIN 1476	ISO 8746		Штифт насечённый с круглой головкой.
DIN 1477	ISO 8747		Штифт насечённый с потайной головкой.
DIN 1480 SP		ГОСТ 9890-71	Муфта стяжная кованая простая.
DIN 1481	ISO 8752	ГОСТ 14229-93	Штифт пружинный со шлицем для тяжёлого режима работы.

192029, Санкт-Петербург,
ул. Ольминского 10, офис 1-Н.
тел/факс: (812) 448.47.06.
e-mail: order@fastbolt.ru
www.fastbolt.ru

DIN	ISO	ГОСТ	Наименование
DIN 1587		ГОСТ 11860-85	Гайка шестигранная глухая высокая.
DIN 1804		ГОСТ 11871-88	Гайка круглая шлицевая с метрической резьбой мелкого шага.
DIN 2093		ГОСТ 3057-90	Пружина тарельчатая.
DIN 3570		ГОСТ 24137-80	Хомуты из круглой стали для труб номинальным диаметром от 20 до 500 мм.
DIN 5406		ГОСТ 11872-89	Шайба лапчатая для для круглых шлицевых гаек.
DIN 6325	ISO 8973		Штифт цилиндрический закалённый.
DIN 6330		ГОСТ 15524-70	Гайка шестигранная, высотой 1,5D.
DIN 6331		ГОСТ 8918-69	Гайка с шестигранным буртиком, высотой 1,5D.
DIN 6791	ISO 1051	ГОСТ 12641-80	Заклепка с полым до половины длины стержнем и полукруглой низкой головкой номинальным диаметром от 1,6 до 10мм.
DIN 6792	ISO 1051	ГОСТ 12643-80	Заклепка с полым до половины длины стержнем и потайной головкой номинальным диаметром от 1,6 до 10мм.
DIN 6796	ISO 10670		Шайба упругая зажимная для резьбовых соединений.
DIN 6797 A		ГОСТ 10461-81	Шайба стопорная зубчатая с внешними зубьями.
DIN 6797 I		ГОСТ 10462-81	Шайба стопорная зубчатая с внутренними зубьями.
DIN 6797 V		ГОСТ 10464-81	Шайба стопорная зубчатая с внешними зубьями под винты с потайной головкой.
DIN 6798 A		ГОСТ 10463-81	Шайба стопорная с упругими внешними зубьями.
DIN 6798 I		ГОСТ 10462-81	Шайба стопорная с упругими внутренними зубьями.
DIN 6798 V		ГОСТ 10464-81	Шайба стопорная с упругими внешними зубьями под винты с потайной головкой.
DIN 6799		ГОСТ 11648-75	Кольцо упорное быстросъемное для валов.
DIN 6881	ISO 2492		Шпонка фрикционная.
DIN 6883	ISO 2492		Шпонка клиновая с лыской.
DIN 6884	ISO 2492		Шпонка клиновая с лыской и головкой.
DIN 6885	ISO 2491	ГОСТ 23360-78	Шпонка призматическая.
DIN 6886	ISO 773		Шпонка.
DIN 6887	ISO 774		Шпонка с головкой клиновая врезная.
DIN 6888	ISO 3912		Шпонка сегментная.
DIN 6899		ГОСТ 2224-72	Коуш стальные для волокнистых канатов.
DIN 6900	ISO 10644		Винт комбинированный с резьбой с крупным шагом и плоской шайбой.
DIN 6901	ISO 10510		Винт комбинированный самонарезающий с плоской шайбой.
DIN 6902	ISO 10669		Шайба плоская круглая для комбинированных самонарезающих винтов.

192029, Санкт-Петербург,
ул. Ольминского 10, офис 1-Н.
тел/факс: (812) 448.47.06.
e-mail: order@fastbolt.ru
www.fastbolt.ru

DIN	ISO	ГОСТ	Наименование
DIN 6903	ISO 10673		Шайба плоская, круглая для комбинированных винтов, малая, нормальная и большая серии.
DIN 6912		ГОСТ 11738-84	Винт с цилиндрической низкой головкой и шестигранным углублением под ключ.
DIN 6914	ISO 7411	ГОСТ 22353-77	Болт HV с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для стальных конструкций.
DIN 6915	ISO 7412 ISO 7413 ISO 7414		Гайка шестигранная с увеличенным размером под ключ для болтов HV для стальных конструкций.
DIN 6916	ISO 7415 ISO 7415		Шайба круглая под болты HV для стальных конструкций.
DIN 6921	ISO 4162		Винт с шестигранной головкой и фланцем.
DIN 6921	ISO 15072		Винт с шестигранной головкой и фланцем с метрической мелкой резьбой, малая серия.
DIN 6923	ISO 4161	ГОСТ 8919-69	Гайка шестигранная с фланцем.
DIN 6923	ISO 10663		Гайка шестигранная с фланцем с мелкой резьбой.
DIN 6924	ISO 7040		Гайка шестигранная самоконтрящаяся с неметаллической вставкой.
DIN 6924	ISO 10512		Гайка шестигранная самоконтрящаяся с неметаллической вставкой и с метрической мелкой резьбой.
DIN 6925	ISO 7042		Гайка шестигранная самоконтрящаяся цельнометаллическая.
DIN 6925	ISO 10513		Гайка шестигранная самоконтрящаяся цельнометаллическая с метрической мелкой резьбой.
DIN 6926	ISO 7043		Гайка шестигранная самоконтрящаяся с фланцем и неметалической вставкой.
DIN 6926	ISO 12125		Гайка шестигранная самоконтрящаяся с фланцем и неметалической вставкой с метрической мелкой резьбой.
DIN 6927	ISO 7043		Гайка шестигранная самоконтрящаяся цельнометаллическая с фланцем.
DIN 6927	ISO 12126		Гайка шестигранная самоконтрящаяся цельнометаллическая с фланцем с метрической мелкой резьбой.
DIN 6928	ISO 10509		Винт самонарезающий с фланцем под шестигранной головкой.
DIN 7337 A	ISO 16585		Заклепка глухая с закрытым концом, разрушающимся стержнем и выступающей головкой.
DIN 7337 B	ISO 15973		Заклепка глухая с закрытым торцем, с работающим на излом-растяжение стержнем и потайной головкой.
DIN 7338 C		ГОСТ 12639-80	Заклепка пустотелая для фрикционных накладок тормозных колодок и накладок сцепления.
DIN 7340		ГОСТ 12638-80	Заклепка пустотелая, выполненная из труб.
DIN 7340		ГОСТ 12639-80	Заклепка пустотелая, выполненная из труб.
DIN 7341	ISO 1051		Заклепка. Диаметр стержня (от 1 до 36 мм).
DIN 7343	ISO 8750		Штифт пружинный, стандартная серия.
DIN 7343	ISO 8751		Штифт пружинный, лёгкая серия.
DIN 7344	ISO 8748		Штифт пружинный, тяжёлая серия.
DIN 7346	ISO 13337		Штифт цилиндрический пружинный со шлицем для легкого режима работы.

192029, Санкт-Петербург,
ул. Ольминского 10, офис 1-Н.
тел/факс: (812) 448.47.06.
e-mail: order@fastbolt.ru
www.fastbolt.ru

DIN	ISO	ГОСТ	Наименование
DIN 7500		ГОСТ 11650-80	Винт резьбонакатывающий для метрической резьбы.
DIN 7504 K	ISO 15480		Винт шестигранный самоввинчивающийся с буртиком под головкой с самонарезающей резьбой.
DIN 7504 HN	ISO 15481		Винт самоввинчивающийся с округленной головкой с крестообразным шлицем с самонарезающей резьбой.
DIN 7504 PH	ISO 15482		Винт самоввинчивающийся с потайной головкой с крестообразным шлицем с самонарезающей резьбой.
DIN 7504 EH	ISO 15483		Винт самоввинчивающийся с крестообразным шлицем и полупотайной головкой с самонарезающей резьбой.
DIN 7964		ГОСТ 10338-80	Винт с шестигранной головкой невыпадающий.
DIN 7971	ISO 1481		Винт самонарезающий с цилиндрической головкой и шлицем.
DIN 7972	ISO 1482		Винт самонарезающий с потайной головкой и шлицем.
DIN 7973	ISO 1483		Винт самонарезающий с полупотайной головкой и шлицем.
DIN 7976	ISO 1479		Винт самонарезающий с шестигранной головкой.
DIN 7977	ISO 8737	ГОСТ 9465-79	Штифт конический с резьбовой цапфой.
DIN 7978	ISO 8736	ГОСТ 9464-79	Штифт конический с внутренней резьбой.
DIN 7979	ISO 8733	ГОСТ 12207-79	Штифт цилиндрический с внутренней резьбой.
DIN 7979	ISO 8735	ГОСТ 12207-79	Штифт цилиндрический с внутренней резьбой.
DIN 7980		ГОСТ 6402-70	Шайба пружинная (гровер).
DIN 7981	ISO 7049	ГОСТ 10621-80	Винт самонарезающий с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем типа H или Z.
DIN 7981 T	ISO 14585		Винт самонарезающий с цилиндрической головкой и шестилепестковым углублением под торцовый ключ.
DIN 7982	ISO 7050	ГОСТ 10619-80	Винт самонарезающий с потайной головкой и крестообразным шлицем типа H или Z.
DIN 7982 T	ISO 14586		Винт самонарезающий с потайной головкой и шестилепестковым углублением под торцовый ключ.
DIN 7983	ISO 7051	ГОСТ 10620-80	Винт самонарезающий с полупотайной головкой и крестообразным шлицем типа H или Z.
DIN 7984	ISO 14580		Винт с цилиндрической низкой головкой и шестигранным углублением под ключ.
DIN 7985	ISO 7045	ГОСТ 17473-80	Винт с цилиндрической головкой с закругленным торцем и крестообразным шлицем типа H или Z.
DIN 7991	ISO 10642		Винт с потайной головкой с шестигранным углубление под ключ.
DIN 7993 A		ГОСТ 13940-86	Кольцо стопорное пружинное из круглой проволоки для валов.
DIN 7993 B		ГОСТ 13941-86	Кольцо стопорное пружинное из круглой проволоки для отверстий.
DIN 7997		ГОСТ 1145-80	Шуруп по дереву с потайной головкой и крестообразным шлицем.
DIN 9021	ISO 7093	ГОСТ 6958-78	Шайба плоская с большим наружным диаметром.
DIN 9841	ISO 7379		Винт с утолщенным стержнем и шестигранным углублением под ключ.
DIN 7991	ISO 10642		Винт с потайной головкой с шестигранным углубление под ключ.

192029, Санкт-Петербург,
ул. Ольминского 10, офис 1-Н.
тел/факс: (812) 448.47.06.
e-mail: order@fastbolt.ru
www.fastbolt.ru

DIN	ISO	ГОСТ	Наименование
DIN 7993 B		ГОСТ 13941-86	Кольцо стопорное пружинное из круглой проволоки для отверстий.
DIN 7993 B		ГОСТ 13941-86	Кольцо стопорное пружинное из круглой проволоки для отверстий.
DIN 7993 B		ГОСТ 13941-86	Кольцо стопорное пружинное из круглой проволоки для отверстий.
DIN 7999	ISO 14399-8		Болты призонные с шестигранной головкой высокопрочные с большими размерами под ключ для стальных конструкций.
DIN 9021	ISO 7093	ГОСТ 6958-78	Шайба плоская с большим наружным диаметром.
DIN 9841	ISO 7379		Винт с утолщенным стержнем и шестигранным углублением под ключ.
DIN 71412		ГОСТ 19853-74	Прессмасленки с конической головкой.

* Приведённые в таблице данные не подразумевают полного соответствия изделий.
Данная таблица создана для помощи в выборе аналогов крепежных изделий.